

ストローノズル仕様で
狙った場所だけ塗装可能


施工性向上のための
エアゾール化商品



点検用紫外線照射器

点検専用

6W LED紫外線照射器〔バッテリー内蔵タイプ〕



装置内蔵の充電式電池

項 目	仕様値	備 考
中心波長	紫外線(365nm)	
発光素子	6W LEDランプ	
出力パワー	100mW/cm2以上	装置前面の光出射部
ランプ推定寿命	10,000時間	
バッテリー	内蔵電源	DC12V/5A電源端子付き
	充電式ニッケル水素電池	外部バッテリー(左下写真)接続可能
バッテリー推定寿命	10,000時間	内蔵電源 充電式ニッケル水素電池
連続照射時間	2時間以上	
照射距離	2~30m	光源部移動機構にて調整可能
照射面積	φ1~3m	光源部移動機構にて調整可能
照射器の外寸	本体100×100×110(mm)	調光レバー・固定台 除く
照射器の重量	0.7kg未満	

点検、及びUV塗料硬化用

60W LED紫外線照射器〔小型バッテリー併用タイプ〕



バッテリー接続風景



小型
バッテリー

項 目	仕様値	備 考
中心波長	紫外線(365nm)	
発光素子	60W LEDランプ	
出力パワー	100mW/cm2以上	装置前面の光出射部
ランプ推定寿命	20,000時間	
照射距離	2~50m	光源部移動機構にて調整可能
照射面積	φ1~3m	光源部移動機構にて調整可能
連続照射時間	8時間以上	バッテリー接続
照射器の外寸	本体100×100×220(mm)	SW・調光VOL 除く
照射器の重量	1kg未満	
外部バッテリー	DC12V/5A	
バッテリー推定寿命	10,000時間	バックパックに収納し
バッテリーの外寸	230×200×70(mm)	照射器とコードで接続する
バッテリーの重量	2kg未満	

プランスケミカル株式会社

〒458-0034 名古屋市緑区若田2丁目1008番
TEL: 052-629-0170 FAX: 052-629-0177 E-mail: sales@planus.jp

プランスケミカル

検 索

<http://www.planus.jp/>

特許 第5562310号

クラディス工法

ねじの緩みが 診えるんです

製品カタログ

プランスケミカル株式会社